

Schnittschutzhandschuh Cutter TOP



| | |
|-------------------------|---|
| Beschreibung | feinfühler Schnittschutzhandschuh Level F mit Nitrilschaumbeschichtung |
| Material | Trärgewebe: Polyester, HPPE und Stahlfaser, Feinststrick (18 Gauge) Beschichtung: Nitrilschaum |
| Einsatzbereiche | scharfe Kanten, Metallbetriebe, Glas, Klauenpfleger |
| Produktvorteile | höchstmögliche Schnittschutzklasse F (nach ISO13997) elastisches, feinstes Gewebe (18 Gauge), dadurch kein Ermüden der Hände und extrem gute Passform touchscreenfähig durch leitende Wolframfaser reißfest durch Daumen-Zeigefinger-Verstärkung |
| Einzelverpackung | mit SB Anhänger |
| Normen | KAT II, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 |

Zertifizierung:

| Eigenschaft | Leistungsstufe | Bereich |
|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Abriebfestigkeit | 4 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | Min 0 / Max 5 |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | Min 0 / Max 4 |
| Durchstichfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (nach ISO 13997) | F | A-F (X=nicht getestet) |

| Bewertung | Bereich (● - ●●●●●) |
|-----------------------|---------------------|
| Haltbarkeit | ●●●●● |
| Feingefühl | ●●●●● |
| Nässeschutz | ● |
| Fett-/Ölbeständigkeit | ●● |
| Rutschsicherheit | ●●●●● |
| Atmungsaktivität | ●●●●● |
| Schnitt | ●●●●● |

Logistische Daten:

| Artnr. | Größe | Barcode | Mindestabnahme | Verpackungseinheiten | Pal |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------------|-------|
| 297982 | 8 / M | 4018653184226 | 1 Paar | 1/6/60 | 1.440 |
| 297983 | 9 / L | 4018653184233 | 1 Paar | 1/6/60 | 1.440 |
| 297984 | 10 / XL | 4018653184240 | 1 Paar | 1/6/60 | 1.440 |
| 297985 | 11 / XXL | 4018653184257 | 1 Paar | 1/6/60 | 1.440 |