

Feinstrickhandschuh Flexline



EN 388:2016
+A1:2018



3121 X

| | |
|-------------------------|---|
| Beschreibung | Feinstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung |
| Material | Trägergewebe: Polyester (15 Gauge) Beschichtung: Nitril |
| Einsatzbereiche | Bau, Maschinenbau, Automobilindustrie, für Montage- und Präzisionsarbeiten |
| Produktvorteile | mit Nitrilbeschichtung, 3/4-getaucht, abriebfest, flüssigkeitsabweisend und ölbeständig, touchscreenfähig |
| Einzelverpackung | mit SB-Anhänger, mit Banderole |
| Normen | KAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 |

Zertifizierung:

| Eigenschaft | Leistungsstufe | Bereich |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Abriebfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | Min 0 / Max 5 |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | Min 0 / Max 4 |
| Durchstichfestigkeit | 1 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (nach ISO 13997) | X | A-F (X=nicht getestet) |

| Bewertung | Bereich (● - ●●●●●) |
|-----------------------|---------------------|
| Haltbarkeit | ●●●● |
| Feingefühl | ●●● |
| Nässeschutz | ●●●● |
| Fett-/Ölbeständigkeit | ●●● |
| Rutsicherheit | ● |
| Atmungsaktivität | ●● |

Logistische Daten:

| Artnr. | Größe | Barcode | | Verpackungseinheiten | Stück/VE |
|----------|----------|---------------|-----------------|----------------------|----------|
| 298051 | 7 / S | 4018653309674 | mit SB-Anhänger | 1/6/60 | |
| 298052 | 8 / M | 4018653309681 | mit SB-Anhänger | 1/6/60 | |
| 298053 | 9 / L | 4018653309698 | mit SB-Anhänger | 1/6/60 | |
| 298054 | 10 / XL | 4018653309704 | mit SB-Anhänger | 1/6/60 | |
| 298055 | 11 / XXL | 4018653309711 | mit SB-Anhänger | 1/6/60 | |
| 298053/6 | 9 / L | 4018653403747 | mit Banderole | 1/10 | 6/Pack |
| 298054/6 | 10 / XL | 4018653403754 | mit Banderole | 1/10 | 6/Pack |